

Medidas en mm

DARKLIGHT TRIMLESS TL-3034.TR

EMPOTRAR EN TECHO

Descripción del producto

Luminaria LED SPOT DARKLIGHT TRIMLESS sin bisel de empotrar en techo de alta potencia con disipador de calor y reflector antirreflejante

Características:

Potencia: 5 W

Flujo real: 285 lm

Eficacia de la luminaria:

Uso: Interior

Tipo de lámpara: BRIDGELUX V6

Tensión: 100 - 277 V~

Tensión TRIAC: 100 - 120 V~

Tensión DALI: 100 - 250 V~

Tensión 0-10V: 100 - 240 V~

Peso: 0.134 kg

IP: 43

Montaje: Empotrar en techo

IRC: ≥ 90

UGR: <19

Medidas: $\varnothing 41 \times 100$ mm

Medidas de corte: $\varnothing 40$ mm

Temperatura de color: 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K

Protocolo de atenuación: TRIAC / 0-10V / DALI

Driver: Incluido (remoto)

Material: Aluminio

Horas vida: 50 000 h

Tipo de aislamiento:

Armónicas:

Factor de potencia: >0.45

Temperatura de operación: 0 °C a +60° C

Frecuencia: 50/60 Hz

Corriente: 0.05 - 0.01 A

Ángulo de apertura: 24° / 36° / 55°

Acabado: Negro / Blanco

Reflector: Blanco / Cobre / Dorado / Negro Brillante / Plata Brillante

Certificaciones: NOM

Observaciones:

- * Con opción a BAFLE ANTIDESLUMBRAMIENTO
- * Con opción a LOUVRE

Referencia de acabados:


Combinaciones de reflector




Datos técnicos:

| POTENCIA | TENSIÓN | TEMPERATURA DE COLOR | LUMENS | IRC |
|----------|--------------|----------------------|--------|-----|
| 5 W | 100 - 277 V~ | 2 700 K | 285 lm | >90 |
| | | 3 000 K | 285 lm | >90 |
| | | 4 000 K | 285 lm | >90 |


Ángulos de Apertura:



24°



36°



55°

IES:

Formación de código

• Limpiar código

| ACABADO | REFLECTOR | TEMPERATURA DE COLOR | ÁNGULO DE APERTURA | ÓPTICAS | OPCIONES | ATENUABLE |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|
| TL-3034.TR | | | | | | |
| B BLANCO | B BLANCO | 27 2 700 K | 24 24° | LC LENTE CLARO | *BF BAFLE ANTID. | D TRIAC |
| N NEGRO | CR COBRE | 30 3 000 K | 36 36° | LD LENTE DIFUSO | *LVR LOUVRE | 0-10V 0-10 V~ |
| | D DORADO | 40 4 000 K | 55 55° | | | DALI DALI |
| | NBR NEGRO BRILLANTE | | | | | |
| | PBR PLATA BRILLANTE | | | | | |

*AGREGAR OPCIÓN SÓLO SI SE REQUIERE